

Commande Contec.safe

Toujours envoyer le mail à **bestellungen@contec.ch**

Demande Contec.safe

Toujours envoyer le mail à **offerten@contec.ch**

Créer:

À remplir par Contec AG

N° de commande
N° de projet
N° d'objet
N° d'offre
AD:

* Indiquer s.v.p. le numéro d'offre

Client	Société Adresse NPA / localité Interlocuteur Téléphone E-mail
---------------	--	--

Objet	Nom Adresse Pays / NPA / localité
--------------	---	-------------------------

Livraison	Date / heure* Adresse NPA / localité Interlocuteur N° de tél. pour l'avis de livraison
------------------	--	---

* Les livraisons à une heure précise et à jour fixe peuvent engendrer des suppléments


Produit	Contec.safe (à partir d'une hauteur du bâtiment de 3 m)	Avec lestage (uniquement possible jusqu'à une inclinaison de 5°) Charge maximale, poids kg/m ² Vissé Standard Modulaire Système ligne de vie Points de fixation individuelle (uniquement possible à partir d'une hauteur de chute de 6.25 m) Carrossable Garde-corps
----------------	---	---



Données concernant la structure du toit	Hauteur du bâtiment		
	Type de toiture		
	Hauteur de l'acrotère		
	Inclinaison de la toiture		
	Profondeur du parapet		
	Structure des murs		
	Support (indiquer la largeur de moulure de la tôle trapézoïdale!)		
	- Épaisseur support		
	Épaisseur de l'isolation		
	Type d'étanchéité	EPDM	Bitume	PVC
Installation photovoltaïque	Non	Oui	Neuve	Peut encore être ajustée
Accès au toit	Sécurisé par client		Prévoir la sécurité	
			- Type d'accès au toit:	
Puits de lumière/bandes lumineuses	Sécurisé par client		Prévoir la sécurité	
			- Désignation du type:	
Passages de gaine en toiture			
Accessible par le public	Oui	Non	(pour les garde-corps)	
Paratonnerre	Selon le plan		Ne doit pas être pris en compte	

Annexe	Plan	Le plan doit être si possible mis à disposition en format PDF ou DWG. Les cheminées, ascenseurs et autres passages de gaine en toiture doivent être visibles sur le layout.
---------------	------	---

Remarques	<p>La planification initiale est réalisée gratuitement. Les autres dépenses de planification sont facturées à 160.-/h.</p> <p>La statique (charge admissible du toit) doit être vérifiée par le client</p>
------------------	--

Notes	
--------------	--

