


Catalogue des produits

Contec.fix

Le système de fixation mécanique pour les toits nus en caoutchouc doté de fonctions supplémentaires intelligentes.



Spray de montage, Tyre Lube 500 ml

Als Montagehilfe der Contec.fix Oberteile, durch Besprühen des Contec.fix Oberteil innenseite.

Matériau	Aerosol
Couleur	Transparent
Numéro ONU	1950
Cl.de risques liés au trsp.	2.1
Poids	0.5 kg

No art
03.100.05



Clip de fixation, en 2 parties

Pour fixer mécaniquement l'étanchéité Contec.proof sans perforations.

Hauteur	29 mm
Diamètre	55 mm
Matériau	PA 6
Couleur	noir
Remarque	Arrachement au vent: 530 N

No art
03.100.10




Clip de fixation avec filetage M6, en 2 parties

Pour la fixation mécanique sans perforation des bâches Contec.proof. Avec insert fileté M6 pour la fixation de constructions.

Hauteur	29 mm
Diamètre	55 mm
Matériau	PA 6
Couleur	noir
Remarque	Arrachement au vent: 530 N Force d'arrachement max.: 1600 N

No art
03.100.11



Clip de fixation, en 3 parties

Pour fixer mécaniquement l'étanchéité Contec.proof sans perforations. Système vissé en trois parties.

Hauteur	30 mm
Diamètre	55 mm
Matériau	PA-6
Couleur	noir
Poids	0.055 kg
Remarque	Nombre de pièces limité, délais de livraison parfois plus longs

No art
03.100.20



Plateau SFS Isoweld

Plateau de répartition de la charge enduit d'un revêtement spécial pour la soudure à induction sans perforation.

Matériau	Métal enduit d'un revêtement
Couleur	argent
Diamètre	80 mm
Remarque	Diamètre du trou 6.8 mm
Poids	0.03 kg
	La fixation n'est pas incluse dans l'emballage

No art
03.110.10

Catalogue des produits



Plateau SFS Isoweld

Plateau de répartition de la charge enduit d'un revêtement spécial pour la soudure à induction sans perforation. La fixation n'est pas incluse.

Matériau	Métal enduit d'un revêtement
Couleur	argent
Diamètre	80 mm
Remarque	Diamètre du trou 16 mm
Remarque II	Pour le montage avec une douille adaptée
Poids	0.03 kg

No art
03.110.11



Becs SFS Isoweld

Douille en plastique pour plateau Isoweld FI-P-16.0 EPDM.

Longueur	40 mm
Diamètre	20 mm
Matériau	PE
Couleur	orange
Poids	0.075 kg

No art
03.110.20



Douille SFS Isoweld

Douille en plastique pour plateau Isoweld FI-P-16.0 EPDM.

Longueur	70 mm
Diamètre	20 mm
Matériau	PE
Couleur	orange
Poids	0.075 kg

No art
03.110.21



Douille SFS Isoweld

Douille en plastique pour plateau Isoweld FI-P-16.0 EPDM.

Longueur	100 mm
Diamètre	20 mm
Matériau	PE
Couleur	orange
Poids	0.075 kg

No art
03.110.22



Douille SFS Isoweld

Douille en plastique pour plateau Isoweld FI-P-16.0 EPDM.

Longueur	130 mm
Diamètre	20 mm
Matériau	PE
Couleur	orange
Poids	0.075 kg

No art
03.110.23

Catalogue des produits


Douille SFS Isoweld

Douille en plastique pour plateau Isoweld FI-P-16.0 EPDM.

No art
03.110.24

Longueur	160 mm
Diamètre	20 mm
Matériau	PE
Couleur	orange
Poids	0.075 kg


Douille SFS Isoweld

Douille en plastique pour plateau Isoweld FI-P-16.0 EPDM.

No art
03.110.25

Longueur	190 mm
Diamètre	20 mm
Matériau	PE
Couleur	orange
Poids	0.075 kg


Douille SFS Isoweld

Douille en plastique pour plateau Isoweld FI-P-16.0 EPDM.

No art
03.110.26


Longueur	230 mm
Diamètre	20 mm
Matériau	PE
Couleur	orange
Poids	0.075 kg


Douille SFS Isoweld

Douille en plastique pour plateau Isoweld FI-P-16.0 EPDM.

No art
03.110.27

Longueur	300 mm
Diamètre	20 mm
Matériau	PE
Couleur	orange
Poids	0.075 kg


Garde gravier 40 mm

Avec trous de fixation, pour le montage avec Contec.clip de fixation standard.

No art
03.200.10


Matériau	CNS
Couleur	argent
Longueur	3 m
Hauteur	40 mm
Poids	1 kg

Catalogue des produits

Garde gravier 60 mm

Avec trous de fixation, pour le montage avec Contec.clip de fixation standard.

No art
03.200.20




Matériau	CNS
Couleur	argent
Longueur	3 m
Hauteur	60 mm
Poids	1 kg

Garde gravier 80 mm

Avec trous de fixation, pour le montage avec Contec.clip de fixation standard.

No art
03.200.30




Matériau	CNS
Couleur	argent
Longueur	3 m
Hauteur	80 mm
Poids	1.1 kg

Plaque anti-érosion ESP

Élément synthétique de séparation pour les bandes de bordures en gravier des toits plats.

No art
03.210.05




Longueur	60.5 cm
Largeur	40.5 cm
Hauteur	4 cm
Résistance à la compression	1200 kn
Matériau	HDPE

Garde-gravier ZP 60A, aluminium 1 mm

Garde-gravier en aluminium recyclé. À utiliser comme tôle de séparation imperméable à l'eau entre les matériaux en vrac.

No art
03.210.10




Matériau	Aluminium
Longueur	2.5 m
Largeur	85 mm
Hauteur	60 mm
Remarque	Perforation 6 mm

Connecteur pour garde-gravier ZP 60A, aluminium


Élément de connexion à installer entre des garde-graviers d'après les indications du fabricant.

No art
03.210.11



Matériau	Aluminium
Longueur	125 mm
Largeur	81 mm
Hauteur	57 mm
Épaisseur	1 mm

Catalogue des produits




Angle pour garde-gravier ZP 60A, aluminium

Angle pour garde-gravier ZP 60A, avec arête de pliage prédéfinie pour les angles intérieurs et extérieurs.

No art
03.210.12

Matériau	Aluminium
Longueur	400 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur	1 mm




Garde-gravier ZP 80A, aluminium 1 mm

Garde-gravier en aluminium recyclé. À utiliser comme tôle de séparation imperméable à l'eau entre les matériaux en vrac.

No art
03.210.20

Matériau	Aluminium
Longueur	2.5 m
Largeur	93 mm
Hauteur	80 mm
Épaisseur	1 mm
Remarque	Perforation 6 mm




Connecteur pour garde-gravier ZP 80A, aluminium

Élément de connexion à installer entre des garde-graviers d'après les indications du fabricant.

No art
03.210.21

Matériau	Aluminium
Longueur	125 mm
Largeur	89 mm
Hauteur	77 mm
Épaisseur	1 mm




Angle pour garde-gravier ZP 80A, aluminium

Angle pour garde-gravier ZP 80A, avec arête de pliage prédéfinie pour les angles intérieurs et extérieurs.

No art
03.210.22

Matériau	Aluminium
Longueur	400 mm
Largeur	93 mm
Hauteur	80 mm
Épaisseur	1 mm



Garde-gravier ZP 100A, aluminium 1 mm

Garde-gravier en aluminium recyclé. À utiliser comme tôle de séparation imperméable à l'eau entre les matériaux en vrac.

No art
03.210.30


Matériau	Aluminium
Longueur	2.5 m
Largeur	73 mm
Hauteur	100 mm
Épaisseur	1 mm
Remarque	Perforation 6 mm

Catalogue des produits

Connecteur pour garde-gravier ZP 100A, aluminium

Elément de connexion à installer entre des garde-graviers d après les indications du fabricant.

No art
03.210.31




Matériau	Aluminium
Longueur	125 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	98 mm
Épaisseur	1 mm

Angle pour garde-gravier ZP 100A, aluminium

Angle pour garde-gravier ZP 100A, avec arête de pliage prédéfinie pour les angles intérieurs et extérieurs.

No art
03.210.32




Matériau	Aluminium
Longueur	400 mm
Largeur	73 mm
Hauteur	100 mm

Garde-gravier ZP 120A, aluminium 1 mm

Garde-gravier en aluminium recyclé. À utiliser comme tôle de séparation imperméable à l'eau entre les matériaux en vrac.

No art
03.210.40




Matériau	Aluminium
Longueur	2.5 m
Largeur	140 mm
Hauteur	120 mm
Épaisseur	1 mm
Remarque	Perforation 6 mm

Connecteur pour garde-gravier ZP 120A, aluminium 1 mm

Elément de connexion à installer entre des garde-graviers d après les indications du fabricant.

No art
03.210.41




Matériau	Aluminium
Longueur	125 mm
Largeur	136 mm
Hauteur	117 mm
Épaisseur	1 mm

Angle pour garde-gravier ZP 120A, aluminium 1 mm


Angle pour garde-gravier ZP 120A, avec arête de pliage prédéfinie pour les angles intérieurs et extérieurs.

No art
03.210.42



Matériau	Aluminium
Longueur	400 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	120 mm
Épaisseur	1 mm

Catalogue des produits




Garde-gravier ZP 150A, aluminium 1 mm

Garde-gravier en aluminium recyclé. À utiliser comme tôle de séparation imperméable à l'eau entre les matériaux en vrac.

Matériau	Aluminium
Longueur	2.5 m
Largeur	117 mm
Hauteur	150 mm
Épaisseur	1 mm
Remarque	Perforation 6 mm

No art
03.210.50




Connecteur pour garde-gravier ZP 150A, aluminium 1 mm

Élément de connexion à installer entre des garde-graviers d'après les indications du fabricant.

Matériau	Aluminium
Longueur	125 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	148 mm
Épaisseur	1 mm

No art
03.210.51



Angle pour garde-gravier ZP 150A, aluminium

Angle pour garde-gravier ZP 150A, avec arête de pliage prédéfinie pour les angles intérieurs et extérieurs.

Matériau	Aluminium
Longueur	400 mm
Largeur	129 mm
Hauteur	150 mm
Épaisseur	1 mm

No art
03.210.52



Tôle de raccordement noire, 1 x 2 m

Avec revêtement synthétique sur une face pour la soudure thermique de l'étanchéité Contec.proof.

Matériau	Fer
Couleur	noir
Longueur	2 m
Largeur	1 m
Épaisseur	1 mm

No art
03.400.10




Profil de serrage alu creux, 30 x 3 mm perforé, l 2.0 m

Pour fixer mécaniquement l'étanchéité Contec.proof sur des pièces verticales.

Longueur	3 m
Largeur	30 mm
Épaisseur	3 mm
Poids	0.3 kg
Matériau	Aluminium

No art
03.400.14

Catalogue des produits



Profil de serrage alu plat, 30 x 3 mm, longueur 3.0 m

Pour fixer mécaniquement l'étanchéité Contec.proof sur des finitions en résine liquide au niveau de bordure.

Longueur	3 m
Largeur	30 mm
Épaisseur	3 mm
Poids	0.5 kg
Matériau	Aluminium
Remarque	Non perforé

No art
03.400.20