



Contec.greenlight



Contec.greenlight

Contec.greenlight – Fotovoltaico e greening insieme. Combinare i vantaggi dei tetti verdi e degli impianti fotovoltaici con il sofisticato sistema di elevazione per un sistema unico nel suo genere.

Vantaggi

- Tetti verdi privi di penetrazione e di zavorra
- Montaggio facile e veloce
- Utilizzo ottimale dello spazio sul tetto
- Nessuna perdita di rendimento dovuta a ombreggiamento delle piante
- Altezza modulo bordo inferiore min. 30 cm dal substrato
- La neve scivola via rapidamente
- Nessun calore da congestione

I fatti

Dimensioni del pannello	1980 x 980 x 60 mm
Peso netto per unità	12 kg
Volume di stoccaggio dell'acqua	39,5 litri, non riempito-
Inclinazione del modulo	10°, 15°, 20° standard (optional)
Materiale	Riciclare HDPE, magnelis, alluminio, acciaio inox e acciaio zincato

Campo di applicazione/servizio

Il Contec.greenlight è adatto per tetti piani inverditi. Calcoliamo e disegniamo tutti i dettagli necessari, come l'aspirazione del vento, lo zavorramento, la distanza tra i pannelli e il piano di installazione.

